

# MÁQUINAS Y EQUIPOS USADOS

NUESTROS MECÁNICOS TE GARANTIZAN SU BUEN FUNCIONAMIENTO

## BOMBA PARA AGUAS SUCIAS | WACKER PT2



Largo x Ancho x Alto: 551 mm. x 464 mm. x 498 mm.  
Diámetro aspiración y descarga: 50,8 mm  
Altura de bombeo: 32,3 m  
Presión: 3,2 bar  
Diámetro sólido tamaño máx.: 25,4 mm  
Altura de succión elevación: 7,62 m  
Motor: HONDA GX160 | Refrigerado por aire, monocilíndrico

**\$40.000**

## BOMBA SUMERGIBLE | FLEXIBON



Motor: Trifásico – 2HP  
Altura 1,5 m: 35.000 Lts/Hs  
Altura 10 m: 21.000 Lts/Hs  
Altura 20 m: Se pierde el efecto de bomba  
Grupo motriz: AF/94

**\$16.000**

## VIBROAPISONADOR | WACKER BS600



Motor: dos tiempos | Cilindrada: 80 cm<sup>3</sup>  
Altura de salto de la zapata: 72 mm.  
Régimen de percusión: hasta 700 1/min.  
Máxima potencia según norma DIN-ISO 3046: 2,3 kW.  
Máxima potencia según SAE J607: 3 kW.  
Mezcla gasolina-aceite: 120:1  
Energía de impacto: 85 Joules

**\$60.000**

## VIBROAPISONADOR | WACKER BS 50-2



CILINDRO NUEVO | CIGUEÑAL REPARADO  
Tamaño de la zapata (a x l): 250 x 337 mm  
Peso de operación: 58 kg  
Altura de salto de la zapata: 64,3 mm  
Régimen de percusión hasta: 700 1/min  
Protección: IP 55

**\$65.000**

# MÁQUINAS Y EQUIPOS USADOS

NUESTROS MECÁNICOS TE GARANTIZAN SU BUEN FUNCIONAMIENTO

## CORTADORA DE MOSAICOS | SORRENTO C60



**Motor:** 2 HP – trifásico  
**Disco:** 300 mm.  
**Con toma de agua**

**\$35.000**

## GRUPO ELECTRÓGENO



**Voltaje del generador:** 220v  
**Frecuencia:** 50 HZ  
**Potencia nominal:** 3,2 KW  
**Potencia máxima:** 5,5 HP  
**Factor de potencia:** 3.0  
**Motor:** Chino

**\$25.000**

## HORMIGONERA | SORRENTO L130 MIX



**Capacidad de tambor:** 133 litros.  
**Capacidad de mezclado:** 80 litros.  
**Producción por hora:** un metro cúbico  
**Ciclos por hora:** 13  
**Motor eléctrico:** 220 volts., 50 ciclos, 0.65 hp, 1500 rpm  
**Peso:** 60 kgs.

**\$9.000**

## JUEGO DE CRIQUET | BALANCIN COMPLETO SORRENTO



2 Críquet manual para balancín con carretel con cable  
2 Travesaño sustentación 3 mts.  
2 Tablón metálico para críquet 3,00 x 0,30 mts.  
2 Baranda para críquet

**\$32.000**

# MÁQUINAS Y EQUIPOS USADOS

NUESTROS MECÁNICOS TE GARANTIZAN SU BUEN FUNCIONAMIENTO

## MARTILLO DEMOLEDOR | MAKITA HM 1203



Golpes por minuto: 950 – 1.900  
Potencia absorbida: 1510 W  
Longitud del cable: 5,0 M  
Energía de Impacto: 5.6 J- 25.5 J  
Peso neto: 9,2 kg  
1 punta de 280 mm

\$20.000

## PLACA VIBRATORIA | INDHOR CV 32-E5



Dimensiones: 1.450 mm x 500 mm x 1.060 mm  
Motor: Eléctrico  
Potencia: 5,5 HP – 4,1 kW  
Velocidad: 25 (m/min)  
Frecuencia vibratoria: 32 Hz  
Profundidad de compactación (según suelo): 500 mm  
Tamaño de la placa base: 850 mm x 500 mm  
Peso operativo: 370 Kg.

\$30.000

## VIBRADOR DE HORMIGÓN | FLEXIBON



Aguja de 35 y Eje flexible NUEVOS

Tensión: 380 V  
Motor: Trifásico  
Velocidad: 3000 RPM  
Protección: IP 55

\$16.000

## VIBRADOR DE HORMIGÓN | SORRENTO



Aguja de 38 y Eje flexible NUEVOS

Motor: SIMIL HONDA / 5,5 HP  
Acople de eje flexible sencillo y rápido.  
Eje flexible de alta durabilidad de 5 metros de largo y  
aguja de 38 mm. de diámetro para una mejor  
conducción y comodidad.

\$10.000

# MÁQUINAS Y EQUIPOS USADOS

NUESTROS MECÁNICOS TE GARANTIZAN SU BUEN FUNCIONAMIENTO

## TABLÓN | SORRENTO



Dimensiones: 3 mts. x 0,30 mts.  
Peso: 25 kgs.

\$2.200

## VIBRADOR DE HORMIGÓN | WACKER M2000



Motor universal con aislamiento de protección  
Tensión: 1~ V 120  
Corriente eléctrica: 15 Amp  
Frecuencia: 50 – 60 Hz  
Potencia: 1.8 Kw  
Peso: 5.4 kg  
L x A x H: 312 x 154 x 230 mm  
Cable de conexión: 0.5 mt

\$11.000

## TRITURADORA | SORRENTO | M1 MONOFÁSICA



Instalación eléctrica, correa A-83 y polea 2A-80.  
Motor monofásico blindado 1.5Hp x 500 RPM  
Rueda maciza 400 x 8 B.C. 402

\$21.000

## GENERADOR | DOWEL DYNAMIC 5500



Grupo Generador Dynamic 5500  
Generador Electrico Naftero  
Tensión: 220v / 50HZ | Potencia Max: 5 Kw - 6,25 KVA  
Motor: 11.0 HP (Naftero) | Tanque Combustible: 25 Lts.  
Arranque: Manual  
2 Salidas CA 220V 30A | 1 Salida CC 12V  
Voltímetro | Fusible y Térmica protectora

\$9.000